



# Proces a metodika normování golfových hřišť

## 1. Preambule

Česká golfová federace spravuje na základě licencí k Světovému handicapovému systému (WHS) a k USGA Course Rating and Slope Rating System normy golfových hřišť v rámci České republiky. Problematiku normování má v gesci Hendikepová a normovací komise STK ČGF (dále jen HNK). Vzhledem k certifikaci svých členů může HNK v případě zájmu a potřeby spolupracovat i s dalšími federacemi a hřišti.

## 2. Norma hřiště

Norma hřiště vyčísluje jeho sportovní obtížnost s ohledem na možnou hendikepovou hru a také případné hendikepové úpravy vyplývající z uhraných výsledků. Na hřišti bez stanovené normy tak nelze hrát na hendikepovou úpravu. Na druhou stranu jde čistě o tento jeden sportovně technický aspekt, norma nezahrnuje jinou certifikaci nebo klasifikaci hřiště na např. základě vybavení, služeb či oblíbenosti.

## 3. Proces normování

Proces normování sestává z několika na sebe navazujících fází.

### 3.1a Příprava – nová hřiště

U nově vybudovaných hřišť je v přípravné fázi potřeba kontaktovat vedoucího normovací skupiny (Petr Vávrů – viz kontakty níže) a dohodnout všechny potřebné podrobnosti. První podmínkou je, aby hřiště bylo ve znormovatelném stavu – ideálně by mělo být plně hratelné a v takové kondici, která je z pohledu údržby plánovaná na většinu sezóny. U nových hřišť samozřejmě nelze očekávat ve všech aspektech finální stav, minimálně však musí být zřetelné všechny herní prvky (odpaliště, jamkoviště, překážky) včetně odpovídající seče (tvarování drah, výška roughu atd.). Možný termín normování se tak v první řadě odvíjí od stavu hřiště, v jarních měsících pak také od nástupu vegetačního období (možnost seče).

Normovací metodika vyžaduje, aby z důvodu správného změření byla všechna odpaliště osazena trvalými nepřenosnými značkami, které označují počáteční bod měření. Tyto značky mohou mít celkem libovolnou podobu (typicky jde o zapuštěnou destičku či jinou podobnou variantu). Správné umístění značek je na straně odpaliště, délkově uprostřed plochy uvažované pro danou sadu odpališť. Značky zpravidla barevně korespondují s barvou příslušných odpališťových kamenů a bývá na nich uvedena délka jamky, ovšem nic z toho není nutnou podmínkou.

Dále je potřeba připravit sekací plán, který odráží standardní nebo plánovanou výšku a frekvenci seče jednotlivých herních ploch (odpaliště, green, fairway, semirough, rough, ...).

### 3.1b Příprava – stávající hřiště (pravidelné přenormování)

Stávající hřiště, kterým končí nebo již vypršela platnost normy (3 roky u nových hřišť, jinak 10 let) budou před začátkem sezóny kontaktována pracovníky komise pro dohodnutí termínu přenormování.

Normování probíhá v 3-4 denních blocích během celé sezóny a z hlediska organizačního a logistického je vhodné provést normování nebo přenormování hřišť v rámci regionu nebo vzájemně blízké dostupnosti.

I zde je důležitou podmínkou, aby hřiště bylo připraveno ve standardním stavu, v jakém se nachází po většinu sezony a připravit sekací plán, který odráží standardní nebo plánovanou výšku a frekvenci seče jednotlivých herních ploch (odpaliště, green, fairway, semirough, rough, ...).

### **3.1c Příprava – stávající hřiště (změny na hřišti, přepočítání normy)**

V případech, kdy dojde k výrazným změnám na hřišti, zejména délkovým, je nutné přenormovat hřiště mimo pravidelný cyklus normování. V případě částečných zásahů do hřiště (doplnění či přebudování jamek, změna odpališť, vybudování nových překážek apod.), které podstatným způsobem změní herní obtížnost, lze provést částečné přenormování, kdy se nově normují pouze nové či změněné jamky.

Ve výše uvedených případech kontaktujte vedoucího normovací skupiny (Petr Vávru – viz kontakty níže) pro domluvení termínu přenormování. Rovněž pokud je nutné změnit / přepočítat normu z jakýchkoliv důvodů (změna kombinace jamek, přidání nové kombinace jamek apod.).

### **3.2 Normování v terénu**

Hlavní částí procesu normování je kompletní zaměření hřiště a všech dalších potřebných dat v terénu. V rámci této fáze je vhodná přítomnost zástupce hřiště (manažer, greenkeeper, STKář), který dokáže zodpovědět případné dotazy HNK. Součástí normování je také možná konzultace ohledně značení hřiště a místních pravidel. Normování vždy vede příslušně certifikovaný člen HNK.

Náročnost této fáze se liší dle délky a složitosti daného hřiště, pro standardní 18jamkové hřiště se zpravidla jedná o jeden celý den. Není však nutné, aby pro potřeby normování bylo hřiště uzavřené. Zpravidla stačí upozornit případné hráče na přítomnost normovací skupiny.

### **3.3 Výpočet normy**

Navazující fází je kontrola a další počítačové zpracování naměřených dat a odvozených tabulkových hodnot. Výstupem jsou normy pro jednotlivé kategorie z příslušných odpališť. Pro kategorii mužů se stanovují normy ze všech odpališť, pro kategorii žen se stanovují normy nejvýše pro standardní mužská klubová odpaliště (žlutá). Pro jedno hřiště (soubor jamek) lze stanovit libovolné množství kombinací. Typicky jde o normu pro 18 jamek a zvláště pro jednotlivé devítky, případně další kombinace dle praktické využitelnosti (zejména u vícejamkových areálů).

Náročnost této fáze opět odráží objem provedených prací (počet jamek, počet odpališť, počet požadovaných kombinací atd.). Standardně proběhne tato fáze včetně předání výsledků nejpozději do 2 - 3 týdnů od provedení prací v terénu, není-li dohodnuto jinak.

### **3.4 Předání výsledků a používání normy**

Výstupem od HNK jsou podklady pro tisk skóre karet, včetně zkontrolovaných délek jamek, doporučených hendikepových indexů a všech spočítaných norem. Dále je zpracována tabulka hracích hendikepů pro základní kombinaci odpališť, případně další doplňkové tabulky dle potřeb hřiště. Výstupy jsou, není-li vyžádáno jinak, zasílány elektronicky.

Po vzájemné kontrole a odsouhlasení jsou příslušné kombinace zavedeny na server ČGF. Od toho okamžiku lze na dané kombinaci evidovat turnaje na úpravu hendikepu.

#### **4. Platnost normy; změny na hřišti**

**Dle metodiky je platnost vydané normy nejvýše 10 let.** Nejpozději po 10 letech je tak potřeba provést kompletní přenormování hřiště. I etablované a zdánlivě neměnné hřiště totiž postupně mění svou tvář, minimálně vývojem kvality herních povrchů či růstem vegetace. Kromě toho průběžně dochází i k drobným úpravám v rámci samotné metodiky. Nová hřiště, kde ještě dochází k různému dolaďování, usazování tvarování seče, případně dalších změnám jako je výsadba stromů či budování nových překážek, je potřeba normovat častěji (min. do 3-5 let po otevření).

**Provozovatel hřiště je odpovědný za to, že veškeré podstatné zásahy do hřiště nahlásí HNK k posouzení, zde je nutné stanovit a vydat novou normu.**

#### **5. Kontakty**

Kontakty na členy Normovací a hendikepové komise:

- **Dalibor Procházka** (předseda komise), 603 89 09 01, [dalibor.prochazka@cgf.cz](mailto:dalibor.prochazka@cgf.cz)
- **Petr Vávru** (vedoucí normovací skupiny), 604 280 037, [petr.vavru@gmail.com](mailto:petr.vavru@gmail.com)
- **Marek Hamata**, 728 481 249, [marekroundup@volny.cz](mailto:marekroundup@volny.cz)